

# LUBRIUM

## Инструкция по применению универсальной сантехнической смазки LUBRIUM

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Lubrium – это универсальная смазка для широкого бытового и промышленного применения.

Смазка образует на обрабатываемых поверхностях слой, обладающий химической инертностью и широким диапазоном рабочих температур: от -40°C до +200°C, а также обеспечивает максимальное скольжение деталей при монтаже раструбной канализации и протяжке кабель-каналов и пр. Обладает смазывающими влаговывесняющими свойствами.

Высокая текучесть и способность образовывать стойкие плёнки делает смазку незаменимым средством для обработки различных деталей и механизмов. Препятствует коррозии и окислению.

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Используются при монтаже канализации: труб и фасонных частей. Состав наносится на раструб и на гладкую часть трубы. Используется при прокладке безнапорных канализаций. Благодаря использованию смазки удастся уменьшить трение и плотно соединить элементы.

**Состав:** смеси минерального масла, твёрдых парафиновых углеводородов и диоксида кремния.

**Изготовитель:** ИП Козлов Е.В., 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 19.

**Срок годности:** 3 года с даты изготовления.

**Номинальный объем** - 400 мл.

**Круглосуточная поддержка:**

8(800)100-25-57 - Бесплатно по РФ

8(800)200-25-57 - Бесплатно по Казахстану

ТУ 19.20.29-010-0167035029-2022

### ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ:



Ответы на вопросы по продукции:  
[re-st.ru/faq](http://re-st.ru/faq)

Масса нетто — 110 г

### ПРЕИМУЩЕСТВА НАД ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ:

- Облегчает монтаж
- Позволяет резинке сохранять эластичность на долгое время
- Продлевает срок службы резиновой прокладки
- Легкая юстировка
- Увеличивает срок службы системы

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1. Встряхните тюбик.
2. Нанесите смазку на гладкую часть трубы или фитинга.
3. Соберите соединение.



**САНТЕХМАСТЕР ГРУПП**  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ