

LUBRIUM SILICONE

Инструкция по применению универсальной силиконовой смазки LUBRIUM SILICON

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Lubrium Silicone – это универсальная силиконовая смазка для широкого бытового и промышленного применения. Образуется на обрабатываемых поверхностях слой, который плохо смывается водой и сохраняет свои смазывающие и защитные свойства в широком диапазоне температур -40°C до +200°C.

Применяется при установке систем канализации, облегчает сборку труб водопровода и фасонных элементов. В процессе использования система сохраняет подвижность, резиновые уплотнители остаются эластичными в течение длительного времени и сохраняют стойкость к агрессивным средам.

Материал не подвержен воздействию влаги, температурных перепадов. Применяется для смазывания, предохранения резиновых прокладок, также для смазывания иных стыков и механизмов, требующих смазки для эффективной работы. Предотвращает замерзание в зимнее время резьбовых соединений, замков, петель и тп.

Используется для обновления и защиты резиновых, пластмассовых и кожаных изделий, устранения скрипа и примерзания на холоде. С успехом применяется для смазывания прессформ и др. оборудования на производствах, а также для вытеснения влаги и защиты электрических проводов и контактов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



- 1) Встряхните баллон в течение 10 секунд.
- 2) Распылите смазку на резиновое уплотнение и гладкую часть трубы.
- 3) Соберите соединение.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ:



Ответы на вопросы по продукции:
re-st.ru/faq
Масса нетто — 130 г

Состав: силиконовая основа, минеральные наполнители.

Изготовитель: ИП Козлов Е.В., 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 19

Срок годности: 3 года с даты изготовления.
Номинальный объем - 210 мл.

Круглосуточная поддержка:
8(800)100-25-57 - Бесплатно по РФ
8(800)200-25-57 - Бесплатно по Казахстану
ТУ 20.59.41-009-0167035029-2022



ПРЕИМУЩЕСТВА НАД ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ:

- Облегчает монтаж
- Позволяет резинке сохранять эластичность на долгое время
- Легкое нанесение за счет распыления
- Минимизирует ручной контакт с поверхностью
- Продлевает срок службы резиновой прокладки
- Легкая юстировка
- Увеличивает срок службы системы

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Использовать только по назначению! Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, статического электричества!
Беречь от детей и животных!
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении!
Не допускать попадания на кожу, в глаза и внутрь, не вдыхать! Использовать средства защиты органов зрения, дыхания и кожи (спецодежду, защитные очки, респиратор, перчатки)!
При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу!
При попадании в глаза вызывает раздражение, на кожу — слабое раздражение!
При попадании в глаза и на кожу: тщательно промыть теплой водой! После работы тщательно вымыть руки! При вдыхании: свежий воздух, покой! Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии!

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ:

Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C. Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от -20°C до +30°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Хранить в недоступном для детей и посторонних месте.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ:

Не нарушать целостность упаковки и не сжигать даже после использования! После использования баллон утилизируется как бытовой отход.



САНТЕХМАСТЕР ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ